




**Oppgave 1. Åtte flervalgsspørsmål (teller 20%)**

**a.** En kloss med masse  $m$  blir trukket med konstant hastighet av en kraft i retning  $\theta$  med horisontalen, som vist på figuren. Den kinetiske friksjonskoeffisienten mellom den ru overflata og klossen er  $\mu_k$ . Størrelsen til friksjonskrafta kan uttrykkes

- A)  $F \cos \theta$   
 B)  $\mu_k F \cos \theta$   
 C)  $\mu_k F \sin \theta$   
 D)  $\mu_k (mg - F \sin \theta)$   
 E) To av svarene over er riktig



**b.** Et legeme med masse  $M_1$  beveger seg med fart  $v$  på et rett, horisontalt og friksjonsløst bord. Det kolliderer med et anna legeme med masse  $M_2$  som ligger i ro på bordet. Etter kollisjonen fester de to legeme seg sammen, og hastigheten deres er da


- A)  $v$   
 B)  $v \cdot M_1$   
 C)  $v \cdot (M_1 + M_2)/M_1$   
 D)  $v \cdot M_1/(M_1 + M_2)$   
 E)  $v \cdot M_1/M_2$

**c.** For et stivt legeme faller tyngdepunktet og massesenteret sammen dersom

- A) legemet er i rotasjonslikevekt  
 B) legemet er i translasjonslikevekt  
 C) legemet er både i rotasjonslikevekt og i translasjonslikevekt  
 D) tyngdens akselerasjon er lik over hele legemet  
 E) enhver kraft som kan akselerere legemet er konstant

**d.** Den øverste grafen viser endringen i posisjon (displacement) som funksjon av tida for en partikkel i harmonisk svingning. Hvilken av de nederste kurvene viser akselerasjonen som funksjon av tida for den samme partikkelen?

- A) 1  
 B) 2  
 C) 3  
 D) 4  
 E) Ingen av svarene ovenfor er korrekte



**e.** To enatomige gasser, helium og neon, blir blanda i forholdet 2:1 og er i termisk likevekt ved temperaturen  $T$ . Molar masse til neon er 5x molar masse til helium. Hvis den midlere kinetiske energien per heliumatom er  $U$ , er den midlere kinetiske energien per neonatom lik

- A)  $U$   
 B)  $U/2$   
 C)  $2U$   
 D)  $5U$   
 E)  $U/5$

**f.** En ideell (Carnot) varmpumpe brukes til å pumpe varme fra utvendig luft med temperatur  $-5^\circ\text{C}$  til varmluftforsyningen inne i huset, som er på  $+35^\circ\text{C}$ . Hvor mye arbeid bruker pumpa for å forsyne huset med 1,5 kJ varme?

- A) 0,165 kJ  
 B) 0,195 kJ  
 C) 0,205 kJ  
 D) 0,212 kJ  
 E) 0,224 kJ

**g.** Ei massiv kule som holder temperatur  $T$  stråler ut energi med en rate  $P$  (i W = watt). Hvis radius til kula dobles (mens temperaturen holdes konstant) vil  $P$  øke med en faktor:

- A) Forbli uendra
- B) 2
- C) 4
- D) 8
- E) 16

**h.** Hvis lufttrykket er lavere enn trippelpunkt-trykket for et visst stoff, kan dette stoffet eksistere (avhengig av temperaturen)


- A) som væske eller gass, men ikke faststoff
- B) som væske eller faststoff, men ikke som gass
- C) som faststoff eller gass, men ikke som væske
- D) som faststoff, men ikke væske eller gass
- E) som faststoff, væske eller gass

### Oppgave 2. Mekanikk (teller 30%)

En massiv sylinder med radius  $R$  og masse  $M$  ruller med translasjonsfart  $v_0$  på et flatt underlag mot ei rampe (skråplan) som danner en vinkel  $\theta$  med underlaget. Overgangen til rampa mellom A og B er "myk" dvs. overgangens krumningsradius er større enn  $R$ . Ved D flater rampa mykt av til flatt underlag.

Mellom C og D på skråplanet er friksjonen null:  $\mu = 0$ , overalt ellers er statisk og kinetisk friksjonskoeffisient lik  $\mu$ . Fram til C ruller sylindere uten å skli (rein rulling). Mellom C og E er kulas bevegelse ikke rein rulling (sklir eller slurer), men ved E oppnås igjen rein rulling. Skråplanetets høyder i de ulike punkter C, D og E er gitt i figuren. Ved rein rulling kan vi se bort fra energitap pga. friksjon.

Tallverdier:  $\theta = 30^\circ$ ;  $\mu = 0,60$ ;  $m = 1,00$  kg;  $R = 0,050$  m;  $v_0 = 4,0$  m/s.



**a.** Hva er retning og størrelse på akselerasjonen  $a$  og på friksjonskrafta  $F_f$

- i) på det flate underlaget fram til A,
- ii) mellom B og C,
- iii) mellom C og D og
- iv) mellom D og E?

I pkt. **a.** skal du finne både formelsvar og tallvar. I de følgende punkter kun formelsvar (uttrykk).

**b.** Vis at sylindereens kinetiske energi når den ruller kan uttrykkes  $E_k = \frac{3}{4}mv^2$ , der  $v$  er translasjons-hastigheten.

**c.** Hva er sylindereens hastighet  $v_C$  og rotasjonshastighet  $\omega_C$  ved C? Uttrykk svarene med  $v_0, c, R$  og  $g$ .

**d.** Hva er sylindereens hastighet  $v_D$  og rotasjonshastighet  $\omega_D$  ved D? Uttrykk svarene med  $v_C, d, c, R$  og  $g$ .


**e.** For bevegelsen fra D til E er det gunstig å uttrykke sylindereens spinn  $L$  om et punkt på underlaget ved D. Hvorfor? Finn uttrykk for  $L$  når sylindereen er ved D og når den er ved E og finn herfra sylindereens hastighet  $v_E$  når den ved E har oppnådd rein rulling. Uttrykk  $v_E$  med  $v_C$  og  $v_D$ . Tallverdier ikke nødvendig.

**Oppgave 3. Kretsprosess (teller 30%)**

En kretsprosess ABCDA består av to isoterme prosesser og to isokore prosesser, som skissert i  $pV$ -diagrammet. Prosess A-B er en isoterm kompresjon ved temperaturen  $T_L$ , B-C er en isokor oppvarming til temperatur  $T_H$ , C-D er en isoterm ekspansjon ved temperaturen  $T_H$  og D-A er en isokor avkjøling til temperatur  $T_L$ . Numeriske verdier:  $V_B = V_C = 10,0$  l,  $V_A = V_D = 40,0$  l,  $T_L = 400$  K og  $T_H = 800$  K.

Arbeidssubstansen er  $n = 0,40$  mol av en ideell gass med molare varmekapasiteter  $C_V$  og  $C_p$ , der  $C_V = \frac{5}{2}R$ . For ideell gass er indre energi kun avhengig av temperatur:  $U(T)$ .

En varmekraftmaskin arbeider på grunnlag av denne kretsprosessen, og den har tilgjengelig to (uendelig store) varmereservoar med temperaturer henholdsvis  $T_H$  og  $T_L$ . All varme som tilføres gassen kommer fra det varme reservoaret ( $T_H$ ) og all varme som avgis fra gassen går til det kalde reservoaret ( $T_L$ ).



**a.** Angi i  $pV$ -diagrammet energi som utveksles (arbeid  $W$  og varme  $Q$ ) ved å tegne piler ved de tilhørende prosesser: pil inn/ut av den lukkede kretsen når varme tilføres/fjernes og tilsvarende for arbeid. Er varmekraftmaskinen reversibel?

**b.** Arbeid utført av gassen i de isoterme prosessene er oppgitt å være

$$W_{AB} = nRT_L \ln \frac{V_B}{V_A} \quad \text{og} \quad W_{CD} = nRT_H \ln \frac{V_D}{V_C}.$$

Finn varmemengder som overføres fra varmereservoar til gassen for alle prosessene:  $Q_{AB}$ ,  $Q_{BC}$ ,  $Q_{CD}$  og  $Q_{DA}$ . Finn numeriske verdier (med fortegn).

**c.** Finn virkningsgraden (effektiviteten)  $\eta$  for kretsprosessen. Numerisk verdi er tilstrekkelig, uttrykk med temperaturer og volum er ikke nødvendig å angi.


**d.** Finn gassens entropiendring  $\Delta S_{AB}$  under prosessen AB og  $\Delta S_{BC}$  under prosessen BC (numeriske verdier).

**e.** Finn entropiendringene  $\Delta S_{\text{gass}}$  for gassen og  $\Delta S_{\text{omg}}$  for omgivelsene (reservoarene) når *ett omløp av prosessen er fullført*.

(forts.)

**Oppgave 4.** (teller 20%) Hver deloppgave har ingen kopling med hverandre

**a. Statikk.** En last med vekt 150 N holdes oppe av en horisontal bjelke og et skrått tau, som vist i figuren. Bjelken er jamntykk, har tyngde 100 N og er fritt hengslet ved veggen. Tauet danner  $30^\circ$  med bjelken. Finn størrelse og retning for krafta på bjelken fra hengslingen ved veggen.




**b. Pendel.** En pendel består av ei massiv kule med radius  $R$ . Til kula er festa en tynn, masseløs stang med lengde  $(x-1)R$ . Pendelen kan svinge fritt om et punkt i enden av stangen, dvs. om et punkt i avstand  $xR$  fra kulas sentrum.


Vis at for små vinkelutslag  $\theta$  blir pendelens periode

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}} \sqrt{\frac{2 + 5x^2}{5x}}.$$

I den grad du ønsker det, kan du sjølvsagt bruke form-ler fra formelliste, med begrunnelse.



**c. Varmeledning.** Du tester termisk ledning gjennom et sammensatt materiale som består av to lag, A og B. Lag A er dobbelt så tykt som lag B, og termisk ledningsevne til materialet i A er tre ganger så stor som den til materialet i B. Temperaturen på venstre overflate av A er  $80^\circ\text{C}$ , og temperaturen på høyre overflate av B er  $10^\circ\text{C}$ . Finn temperaturen til grenseflata mellom de to materialene når stasjonære forhold er etablert.



**FORMELLISTE.**

Formulenes gyldighetsområde og de ulike symbolenes betydning antas å være kjent. Symbolbruk som i forelesningene.

**Fysiske konstanter:**

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad u = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}) = \frac{10^{-3} \text{ kg/mol}}{N_A} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad R = N_A k_B = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad \sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

$$c = 2,9997 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \quad 0^\circ\text{C} = 273 \text{ K} \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

**SI-enheter:**

**Fundamentale SI-enheter:** meter (m) sekund (s) kilogram (kg) ampere (A) kelvin (K) mol

**Noen avledete SI-enheter:** newton (N) pascal (Pa) joule (J) watt (W) hertz (Hz)

**Varianter:** kWh = 3,6 MJ m/s = 3,6 km/h ångstrøm = Å =  $10^{-10}$  m atm =  $1,013 \cdot 10^5$  Pa

**Klassisk mekanikk:**

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}(\vec{r}, t) \quad \text{der} \quad \vec{p}(\vec{r}, t) = m\vec{v} = m\dot{\vec{r}} \quad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\text{Konstant } \vec{a}: \quad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 \quad v^2 - v_0^2 = 2\vec{a} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0)$$

$$\text{Konstant } \vec{\alpha}: \quad \omega = \omega_0 + \alpha t \quad \theta = \theta_0 + \omega_0t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad \omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

$$\text{Newtons gravitasjonslov: } \vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \quad E_p(r) = -G \frac{M}{r} m \quad G = 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

$$\text{Arbeid: } dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad W_{12} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad \text{Kinetisk energi: } E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p(\vec{r}) = \text{potensiell energi (tyngde: } mgh, \text{ fjær: } \frac{1}{2}kx^2) \quad E = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 + E_p(\vec{r}) + \text{friksjonsarbeide} = \text{konstant}$$

$$\text{Konservativ kraft: } \vec{F} = -\vec{\nabla}E_p(\vec{r}) \quad \text{f.eks. } F_x = -\frac{\partial}{\partial x}E_p(x, y, z) \quad \text{Hookes lov (fjær): } F_x = -kx$$

$$\text{Tørr friksjon: } |F_f| \leq \mu_s F_\perp \text{ eller } |F_f| = \mu_k F_\perp \quad \text{Våt friksjon: } \vec{F}_f = -k_f \vec{v} \text{ eller } \vec{F}_f = -bv^2 \hat{v}$$

$$\text{Kraftmoment (dreiemoment): } \vec{\tau} = (\vec{r} - \vec{r}_0) \times \vec{F}, \text{ med } \vec{r}_0 \text{ som valgt referansepunkt} \quad \text{Arbeid: } dW = \tau d\theta$$

$$\text{Betingelser for statisk likevekt: } \Sigma \vec{F}_i = \vec{0} \quad \Sigma \vec{\tau}_i = \vec{0}, \text{ uansett valg av referansepunkt } \vec{r}_0 \text{ i } \vec{\tau}_i$$

$$\text{Massemidtpunkt (tyngdepunkt): } \vec{R} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i \rightarrow \frac{1}{M} \int \vec{r} dm \quad M = \sum m_i$$

$$\text{Kraftimpuls: } \int_{\Delta t} \vec{F}(t) dt = m\Delta\vec{v} \quad \text{Alle støt: } \Sigma \vec{p}_i = \text{konstant} \quad \text{Elastisk støt: } \Sigma E_i = \text{konstant}$$

$$\text{Vinkelhastighet: } \vec{\omega} = \omega \hat{z} \quad |\vec{\omega}| = \omega = \dot{\phi} \quad \text{Vinkelakselerasjon: } \vec{\alpha} = d\vec{\omega}/dt \quad \alpha = d\omega/dt = \ddot{\phi}$$

$$\text{Sirkelbev.: } v = r\omega \quad \text{Sentripetalaks.: } \vec{a} = -v\omega \hat{r} = -\frac{v^2}{r} \hat{r} = -r\omega^2 \hat{r} \quad \text{Baneaks.: } a_\theta = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

$$\text{Spinn (dreieimpuls) og spinsatsen: } \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \vec{\tau} = \frac{d}{dt} \vec{L}, \quad \text{stive legemer: } \vec{L} = I\vec{\omega} \quad \vec{\tau} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

$$\text{Rotasjonsenergi: } E_{k, \text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2,$$

$$\text{der treghetsmoment } I \stackrel{\text{def}}{=} \sum m_i r_i^2 \rightarrow \int r^2 dm \quad \text{med } r = \text{avstanden fra } m_i \text{ (dm) til rotasjonsaksen.}$$

Med akse gjennom massemidtpunktet:  $I \rightarrow I_0$ , og da gjelder:

$$\text{kule: } I_0 = \frac{2}{5} MR^2 \quad \text{kuleskall: } I_0 = \frac{2}{3} MR^2 \quad \text{sylder/skive: } I_0 = \frac{1}{2} MR^2 \quad \text{åpen sylinder/ring: } I_0 = MR^2$$

$$\text{lang, tynn stav: } I_0 = \frac{1}{12} M\ell^2 \quad \text{Parallellakseteoremet (Steiners sats): } I = I_0 + Mb^2$$

Udempet svingning:  $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$       $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$       $f_0 = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$      Masse/fjær:  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Tyngdependel:  $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$ , der  $\sin \theta \approx \theta$      Fysisk:  $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$      Matematisk:  $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$

Dempet svingning:  $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$      Masse/fjær:  $\omega_0 = \sqrt{k/m}$       $\gamma = b/(2m)$

$\gamma < \omega_0$  Underkritisk dempet:  $x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \delta)$      med  $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

$\gamma > \omega_0$  Overkritisk dempet:  $x(t) = A^+ e^{-\alpha^{(+)} t} + A^- e^{-\alpha^{(-)} t}$      med  $\alpha^{(\pm)} = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

Tvungne svingninger:  $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$ , med (partikulær)løsning når  $t \gg \gamma^{-1}$  :

$x(t) = x_0 \cos(\omega t - \delta)$ , der  $x_0(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}$       $\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$

“Rakettlikningen”:  $m(t) \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_Y + \beta \vec{u}_{\text{ex}}$      der  $\beta = \frac{dm}{dt}$  og  $\vec{u}_{\text{ex}}$  = hast. utskutt masse relativ hovedmasse

### Termisk fysikk:

$n$  = antall mol      $N = nN_A$  = antall molekyler      $n_f$  = antall frihetsgrader

$\alpha = \ell^{-1} d\ell/dT$       $\beta = V^{-1} dV/dT$

$\Delta U = Q - W$       $C = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT}$       $C' = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT}$

$pV = nRT = Nk_B T$       $pV = N \frac{2}{3} \overline{E_K}$       $\overline{E_K} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$       $W = p\Delta V$       $W = \int_1^2 p dV$

Ideell gass:  $C_V = \frac{1}{2} n_f R$       $C_p = \frac{1}{2} (n_f + 2) R = C_V + R$       $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{n_f + 2}{n_f}$       $dU = C_V n dT$

Adiabat:  $Q = 0$      Ideell gass:  $pV^\gamma = \text{konst.}$       $TV^{\gamma-1} = \text{konst.}$       $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{konst.}$

Virkningsgrader for varmekraftmaskiner:  $\eta = \frac{W}{Q_{\text{inn}}}$      Carnot:  $\eta_C = 1 - \frac{T_L}{T_H}$      Otto:  $\eta_O = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$

Effektfactorer: Kjøleskap:  $\eta_K = \left| \frac{Q_{\text{inn}}}{W} \right| \xrightarrow{\text{Carnot}} \frac{T_L}{T_H - T_L}$      Varmepumpe:  $\eta_V = \left| \frac{Q_{\text{ut}}}{W} \right| \xrightarrow{\text{Carnot}} \frac{T_H}{T_H - T_L}$

Clausius:  $\sum \frac{Q}{T} \leq 0$       $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$      Entropi:  $dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$       $\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$

1. og 2. hovedsetning:  $dU = dQ - dW = TdS - pdV$

Entropiendring  $1 \rightarrow 2$  i en ideell gass:  $\Delta S_{12} = nC_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}$

Varmedledning:  $j_x = -\kappa \frac{\partial T}{\partial x}$       $\vec{j} = -\kappa \vec{\nabla} T$      Varmerovergang:  $j = \alpha \Delta T$

Stråling:  $j_s = e\sigma T^4 = a\sigma T^4 = (1-r)\sigma T^4$       $j_s = \frac{c}{4} u(T)$

Planck:  $u(T) = \int_0^\infty \eta(f, T) df$      der  $u$ 's frekvensspekter =  $\eta(f, T) = \frac{8\pi h f^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp(hf/k_B T) - 1}$